




2.13

LUMEX



APLICACIONES INDICADAS / SUITABLE APPLICATIONS / APPLICATIONS APPROPRIÉES



IT - DE




IP65

CE
EN 60598-1

2014/34/EU



II 2GD
Ex de IIC T4-T6 Gb
Ex de IIB T4-T6 Gb
(-50°C - +40°C)
Ex tb IIIC Tmax Db



Ref.	Fuente de luz Light source Type de source	Clase temperatura Temperature classe Classe de température	Peso Weight Poids (Kg)
EX116	Incandescent 200 W E27	T4	8
	Incandescent 150 W E27	T4	
	Incandescent 60-100 W E27	T5	
	Luz mezcla / Mixed-light / Lampe mixte 160 W E27	T4	
EX117	V. de Sodio / Sodium 50 W E27	T4	8
EX118	V. de Sodio / Sodium 110 W E27	T3	9
EX119	Compact TC-D (G24d-3)	T6	9

ACCESORIOS LUMEX/ LUMEX ACCESORIES / ACCESSOIRES LUMEX

Ref.	
EX106	Rejilla protección sobre vidrio / Protective guard / Grille de protection pour le verre
EX120	Vidrio de repuesto / Flange with glass / Verre de remplacement
EX108	Campana reflectora / Lampshare / Réflecteur
EX109	Sujeción a techo / Holder for immovable fixing to celin / Fixation au plafond
EX121	Tapón ciego / Antivandalic polycarbonate / Embout
EX122	Tapón roscado / Blinding screw / Embout filet
EX111	Filtro rojo / Optical red insert / Filtre rouge
EX113	Filtro verde / Optical green insert / Filtre vert
EX114	Vidrio con reflector (maximo 60 W) / Optical clear with refractor for signalling purposes / Verre avec réflecteur (maximum 60 W)